

▶ **IL EST TEMPS DE
SE DÉTENDRE**



**RACCORDS À REMPLACEMENT
DIRECT DANS LE TRAVAIL DES BOBINES**

⊖ **RACCORD À DOUBLE PASSAGE SUR MESURE POUR
SOUDAGE AU FIL**



- Joints toriques à l'extrémité de l'arbre à bride
- Tuyaux d'alimentation NPT 3/4 po sur le boîtier
- Boîtier aluminium avec fini noir anodisé
- Arbre en acier inoxydable revêtu de céramique pour lui conférer une dureté
- Conception à roulement à billes à gorges profondes radial
- Jusqu'à 2500 tr/mn
- Conception sur mesure pour les applications spécifiques

⊖ **RACCORD DOUBLE PASSAGE POUR LE TRAVAIL
DES BOBINES**



- Filetage droit 1 po – 14 sur l'arbre
- NPT 1/4 po sur le boîtier et l'écrou hexagonal
- Construction 100 % acier
- Arbre trempé et meulé entre les centres
- Conception à roulement à billes à gorges profondes radial
- Jusqu'à 250 tr/mn
- Pressions jusqu'à 7000 PSI

APPLICATIONS TYPIQUES DE TRAVAIL DES BOBINES POUR NOS RACCORDS TOURNANTS

- Bobineuses simples et doubles
- Soudage au fil
- Remplacement direct des raccords sur place
- Dérouleuses simples et doubles
- Dure trois fois plus longtemps que les raccords concurrents
- Joints exclusifs pour une durée de vie prolongée
- Lignes de refendage